



- VYHLAZENÝ PORCELÁNOVÝ GRES
- KÁMEN A LESKLÉ AGLOMERÁTY



POUŽITÍ

- Představuje nejlepší ochranu proti skvrnám na porcelánovém gresu, mramoru a žule s lesklou povrchovou úpravou.
- Zabraňuje tvorbě graffiti na svislých površích z lesklého přírodního kamene.
- Je ideální na ochranu stolů a pracovních desek koupelen a kuchyní.

VÝHODY

- Nenarušuje přírodní zbarvení povrchů.
- Nevytváří film.
- Je certifikován jako „vhodný pro styk s potravinami“.
- Je vynikající také na stoly a římsy.
- Impregnuje, chrání a zjednodušuje čištění.
- Je ideální pro ochranu keramiky craquelé.

APLIKACE

Neředte: prostředek připravený k použití.

Aplikace:

1. Na suchém a čistém povrchu aplikujte přípravek štětcem, formou rovnoměrné a plynulé vrstvy.
2. Po uplynutí 24 hodin a vyschnutí podlahy odstraňte zbytky hadrem navlhčeným v samotném přípravku a poté osušte podlahu suchým hadrem nebo savým papírem.

Údržba: Rozředěný roztok přípravku FILACLEANER.

SPOTŘEBA

Jeden litr přípravku postačuje na:

Mramor/žula	30 m ²
porcelánový gres	30/40 m ²
Veneziana (druh lesklého aglomerátu)	20 m ²

„Uvedené hodnoty spotřeby jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

Balení

- 1 litrové plechovky: karton se 6 kusy.
- 5 litrové plechovky: karton se 4 kusy.

VAROVÁNÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Po použití neodhazujte volně v přírodě.
- Během použití a sušení přípravku řádně větrejte místnost.
- Nechrání mramor a vápenec před agresivním působením kyselin.
- Použití jednodotčového čistícího stroje je dovoleno pouze v případě, že jsou všechny součásti zařízení zcela neporušené.

TEPLOTY

Skladovací teploty: od 0 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 5 do 30 °C.

SLOŽENÍ

Směs sloučenin silikonového původu v podobě disperze v deaeromatizovaném uhlovodíkovém rozpouštědle.

OZNAČENÍ ŠTÍTKY

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobovat ospalost nebo závratě.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chrante před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zakáz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevedečujte prach / kouř / plyny / mlhu / výpary / aerosol. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO / lékaře / ... Odstraňte obsah / obal ... Obsahuje: NAFTU (PETROLEJ), LEHKOU FRAKCI - HYDROTREATING.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vzhled: kapalina
Barva: průhledný bezbarvý
Zápach: mírný zápach uhlovodíkového rozpouštědla
Hustota: 0,776 kg/litr
Bod vzplanutí: 40 °C

Tyto informace jsou výsledkem našich nejnovějších technických znalostí a jsou podporovány nepřetržitým výzkumem a laboratorními kontrolami. Navzdory tomu však z důvodů, které nedokážeme ovlivnit, uvedená doporučení vždy vyžadují odzkoušení a kontrolu ve vlastní režii. Fila nenesou žádnou odpovědnost za nesprávné použití svých výrobků.

REV. 00 - 07. 03. 2013