



- STRUKTUROVANÝ GRES
- PŘÍRODNÍ GRES
- LESKLÝ LAPOVANÝ GRES



FOTOGRAFIE: jsou publikovány s laskavým souhlasem firmy Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

POUŽITÍ

- Usnadňuje a urychluje čištění a zajišťuje hygienu povrchů
- Zlepšuje odolnost materiálu vůči nečistotám
- Dlouhodobě uchovává původní vzhled materiálu

VÝHODY

- Poskytuje dlouhodobou ochranu
- Aplikovatelný v exteriéru i v interiéru
- Vyznačuje se vysokou výtěžností
- Nemění původní stupeň kluzkosti materiálu (zkoušky provedené podle metod B.C.R.A. a ASTM C 1028-2007).
- Nevytváří povrchový film
- Je odolný vůči UV záření a nežloutne

APLIKACE

Neředte: Jedná se o přípravek připravený k použití.

Pokyny k aplikaci

Aplikace po pokládání na nový povrch:

1. Řádně umyjte podlahu přípravkem **DETERDEK** (pro spáry z cementových spárovacích hmot) nebo **FILACR10** (spáry z epoxidových spárovacích hmot).
2. Na suchou a čistou podlahu aplikujte přípravek **FILASTOP DIRT**, a to rovnoměrně na materiál i na spáry rounem nebo jiným vhodným aplikátorem.

Rada odborníka:

- Vzhledem k vysoké výtěžnosti přípravku aplikujte malé množství přípravku, potřebné pro ošetření 2-3 m² najednou.*
3. Ošetřete povrch hadrem nebo jednokotoučovým čistícím strojem s bílým kotoučem.
 4. Do 10 minut úplně odstraňte přebytečný přípravek ručně nebo jednokotoučovým čistícím strojem s použitím hadru z mikrovlákna.

5. Po uplynutí nejméně 12 hodin, ještě před běžným použitím povrchu, odstraňte případné zbytky přípravku čistým hadrem z mikrovlákna.

Aplikace na neošetřený povrch, určený k obnově:

1. Umyjte podlahu přípravkem **FILAPS87** a/nebo **DETERDEK**.
2. Na suchý povrch aplikujte přípravek **FILASTOP DIRT** podle výše uvedeného postupu.

Pozor:

Může oživovat barvu materiálu a spár. Předem zkontrolujte účinek na malé části povrchu. Během použití větrejte místnost. Neaplikujte na lapovaný gres s matnou povrchovou úpravou

SPOTŘEBA

Jeden litr přípravku postačuje na:

Strukturovaný gres, přírodní gres, lesklý lapovaný gres: až do 70 m²

Hodnota uvedené spotřeby je orientační a vztahuje se na jednu vrstvu a závisí na vlastnostech materiálu.

Balení

Plechovky po 500ml: karton s 12 kusy.

SLOŽENÍ

- Směs silikonových pryskyřic rozpouštěných v deaeromatizovaném uhlovlíkovém rozpouštědle.

VAROVÁNÍ

Přípravek obsahuje rozpouštědlo, a proto se doporučuje během aplikace větrat místnost. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití neodhazujte volně v přírodě. Použití jednokotoučového čistícího stroje je dovoleno pouze v případě, že jsou všechny součásti zařízení zcela neporušené.

TEPLOTY

Skladovací teploty: od 0 do 30 °C
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 5 do 30 °C.

OZNAČENÍ ŠTÍTKY

Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Je škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem. Opakované vystavení může vyvolat suchost a popraskání pokožky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu zraku / ochranu obličeje. PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / ... Odstraňte obsah / obal ... Obsahuje: NAFTU (PETROLEJ), TĚŽKOU FRAKCI - HYDROTREATING.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vzhled: kapalina

Barva: bezbarvá

Zápach: typický zápach uhlovlíkového rozpouštědla

Hustota: 0,851 kg/litr

Zápalnost: > 40 °C

Tyto informace jsou výsledkem našich nejnovějších technických znalostí a jsou podporovány nepřetržitým výzkumem a laboratorními kontrolami. Navzdory tomu však z důvodů, které nedokážeme ovlivnit, uvedená doporučení vždy vyžadují odzkoušení a kontrolu ve vlastní režii. Fila neponeše žádnou odpovědnost za nesprávné použití svých výrobků.

REV. 00 - 20. 12. 2013