

## EXTRÉMNÍ OCHRANA ODPUZUJÍCÍ VODU A OLEJ EKOLOGICKÁ

VYHLAZENÝ PORCELÁNOVÝ GRES,  
MRAMOR A ŽULA, PŘÍRODNÍ KÁMEN A  
AGLOMERÁTY, CEMENT



Inovativní technologie maximální ochrany (ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY), vyvinuté ve výzkumných laboratořích společnosti FILA, umožňuje aplikace přípravku v podmínkách zbytkové vlhkosti podkladu, už 24 hodin po úvodním umytí.



### VÝTĚŽNOST

#### UVEDENÁ VÝTĚŽNOST (1 liter):

Vyhlazený porcelánový gres	30–50 m <sup>2</sup>
Mramor/Lesklá žula	20–30 m <sup>2</sup>
Matný leštěný kámen	10–20 m <sup>2</sup>

„Uvedené hodnoty výtěžnosti jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

#### Balení

375 ml: kartón po 12 ks.

1 liter: kartón po 6 ks.

5 litrů: kartón po 4 ks.

#### VAROVÁNÍ

- Udržujte mimo dosah dětí.
- Po použití neodhazujte volně v přírodě.
- Aby mohla být venkovní podlaha ošetřena, musí být dokonale položena, protože musí vyhovovat všem požadavkům pro danou aplikaci, jako je například: dodržení sklonu, správná realizace dilatačních spojů, dokonalá izolace terénu, ověření mrazuvzdornost materiálu.
- Během použití a sušení přípravku řádně větrejte místnost.
- Nechrání před působením kyseliny.

#### TEPLoty

Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.

Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 10 do 30 °C.

### POUŽITÍ

- Ochranný přípravek odpuzující vodu a olej s přírodním efektem.
- Představuje nejlepší ekologickou verzi obrany před skvrnami pro porcelánový gres, přírodní kámen, mramor a žulu s leskou, matnou a kartáčovanou povrchovou úpravou a matnou, jemně vyhlazenou.
- Snižuje savost materiálu bez narušení jeho estetického vzhledu.
- Těsní, chrání a zjednodušuje čištění.
- Je vynikající také pro spáry, keramiku craquelè, drtě, mramor-živice a náhrobky.
- Je vhodný také pro ošetření dlaždic ze smaltovaného porcelánového gresu („cementine“) a rekonstruovaných kamenů.
- Vyznačuje se vlastností zabraňující tvorbě graffiti: tím, že chrání povrch, umožňuje snadné odstranění graffiti ve fázi čištění.
- Odpuzuje vodu a olej: brání vstřebávání běžných skvrn mastného a vodnatého původu.

### VÝHODY

- Přípravek s velmi nízkými emisemi VOC: certifikovaný GEV a označený EC1PLUS.
- Přispívá k dosažení kreditů pro LEED.
- Neobsahuje uhlovodíkovou rozpouštědla: ekologické ošetření.
- Vzhledem k tomu, že obsahuje vodu, snáší situace se zbytkovou vlhkostí, a proto může být aplikace provedena po 24-48 hodinách od počátečního mytí, čímž se ošetření stává rychlým.
- Aplikuje se formou jedné vrstvy; aplikujte přípravek a naneste jej rozmasírováním povrchu až do úplného vstřebání.
- Nevytváří film a nežloutne.
- Je ideální pro ochranu stolů a pracovních desek kuchyní i koupelen.
- Po povrchu můžete chodit už po 2 hodinách\*.
- \*Podmínky použití:
- teplota = 20 °C
- vlhkost < nebo = 60%
- Aplikace podle údajů na štítku.

### APLIKACE

**Neřed'te:** prostředek připravený k použití.

#### Aplikace:

**Před použitím protřepejte. Na materiály s matným povrchem (přírodní kameny, terakota, aglomeráty, smaltovaný porcelánový gres):** Na suchý a čistý povrch rovnoměrně a souvisle naneste **MP90 ECO XTREME** štětcem nebo rounem, přičemž dobře namočte spoje. Než produkt zaschne, odstraňte případné zbytky osušením čistým hadříkem. Na vysoce absorpční materiály aplikujte ve dvou vrstvách v odstupu 20 minut od sebe.

**Pro vyhlazený porcelánový gres, přírodní kámen, aglomeráty s lesklým povrchem:** Na suchý a čistý povrch naneste **MP90 ECO XTREME** a pomocí štětce nebo rouna zcela namočte materiál a spoje. Před zaschnutím výrobku (přibližně 10-15 minut) masírujte hadříkem z mikrovlákna namočeným ve výrobku, aby se usnadnila penetrace produktu. Potom osušte čistým hadříkem. Na urychlení úkonů lze použít jednodotoučový čistící stroj.

**Dokončení cyklu s povrchovou úpravou:** V případě poréznych materiálů, jako jsou přírodní kameny, rekonstruované kameny, aglomeráty a smaltovaný porcelánový gres, které se nacházejí ve vnitřním prostředí, je možné v závislosti na materiálu a požadovaného efektu aplikovat závěrečnou vrstvu vosku (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Po povrchu můžete chodit už po 2 hodinách. Účinek odpuzování vody a oleje nastupuje po 24 hodinách.

**Údržba:** rozředěný roztok přípravku **CLEANER PRO**.

#### Pozor:

*Před aplikací přípravku se doporučuje zkontrolovat na malé části povrchu případné změny barvy.*

*Neaplikujte přípravek v exteriéru v případě očekávaného deště.*

*Nechrání před působením kyseliny.*