

OCHRANNÝ OŽIVUJÍCÍ PŘÍPRAVEK ODPUZUJÍCÍ VODU A OLEJ

KÁMEN A AGLOMERÁTY, MRAMOR, ŽULA



STONEPLUS vniká do hloubky v materiálu a dlouhodobě jej chrání před nečistotami vodního a olejového původu. Oživuje i spáry, nezežloutne a je odolný vůči UV záření.



VÝTĚŽNOST

Jeden litr přípravku postačuje na:

Lesklé kameny	30/50m ²
Neopracované kameny	15/25m ²

„Uvedené hodnoty výtěžnosti jsou orientační a vztahují se na jednu vrstvu“

Balení

375 ml: kartón po 12 ks.
1 litr: kartón po 6 ks.
5 litrů: kartón po 4 ks.

VAROVÁNÍ

- Udržujte mimo dosah dětí.
- Po použití neodhazujte volně v přírodě.
- Použití jednodotoučového čistícího stroje je dovoleno pouze v případě, že jsou všechny součásti zařízení zcela neporušené.

TEPLOTY

Skladovací teploty: od 0 do 30 °C
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 5 do 30 °C.

POUŽITÍ

- Chrání a zvýrazňuje původní barvu lesklých, leštěných, neopracovaných přírodních kamenů a přírodních kamenů se starým vzhledem.
- Proniká do hloubky materiálu a chrání jej před skvrnami a nečistotami vodního a olejového původu.
- Ideální pro římsy, pracovní desky kuchyní a dekorace.
- Dokonalý pro interiéry i exteriéry.

VÝHODY

- Vytváří barevné odstíny na všech povrchových úpravách.
- Pro interiéry i exteriéry.
- Nežloutne, je odolný vůči UV záření a vyznačuje se dlouhodobou ochranou.
- Velmi vysoká výtěžnost.
- Odstraňuje „kanálky“, které se vyskytují v žule.
- Nevytváří povrchový film.
- Ošetřené povrchy mohou přijít do kontaktu s potravinami.

APLIKACE

Neřed'te: prostředek připravený k použití.

Aplikace: STONEPLUS aplikujte štětcem nebo jiným aplikátorem na suchý a čistý materiál. Během aplikace hadrem rozmasírujte na povrchu, abyste usnadnili průnik přípravku a zcela odstraňte jeho přebytek. Po povrchu je možné chodit po 8 hodinách. Pro získání většího barevného rozlišení aplikujte více vrstev přípravku v 8hodinových intervalech.

Údržba: Rozředěný roztok přípravku **CLEANER PRO**.

URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ: na svislých površích aplikujte přípravek stříkáním (systém airless) a dávkujte jej, dokud jej daný povrch již nepřijímá, a použijte přítom vhodné OOP v souladu s pokyny v bezpečnostním listu.

Pozor:

Po ošetření kamene přípravkem STONEPLUS již není možné obnovit jeho původní stav. Před ošetřením povrchu zkontrolujte účinek vytváření barevných odstínů na malé části kamene.

Na některé materiály pokládané v exteriéru se doporučuje aplikovat přípravek každý rok pro zachování optimálního ozdravujícího estetického účinku.

Nechrání před působením kyseliny.

Produkt neaplikujte v případě očekávaného deště.